

211511.844.001.702

VICO_1500_110_840_10000_DA



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:



Lampenlichtstrom	10500 lm
Leuchtenlichtstrom	9975 lm
Systemeffizienz	168 lm/W
Systemleistung	60 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	26,3
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	53 mm
Gewicht	2.5 kg

LVK:

I (cd/klm)



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten