

2115RS.864.000.703

VICO_1500_RS_865_14000_ND



IP 20




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

Technische Daten:

Lampenlichtstrom	14880 lm
Leuchtenlichtstrom	14136 lm
Systemeffizienz	158 lm/W
Systemleistung	90 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	6500 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	29,7
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

LVK:

I (cd/klm)



Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	53 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten