

212090.834.001.704

VICO\_2000\_90\_830\_18000\_DA



IP 20




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Lampenlichtstrom    | 19600 lm           |
| Leuchtenlichtstrom  | 18620 lm           |
| Systemeffizienz     | 154 lm/W           |
| Systemleistung      | 120 W              |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra              |
| Farbtemperatur      | 3000 K             |
| Farbtoleranz        | 3                  |
| Lebensdauer         | >50.000h (L80/B10) |
| UGR                 | 22,3               |
| Spannung            | 230V / 50Hz        |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C     |


#### LVK:

I (cd/klm)



#### Dimensionen:

|          |         |
|----------|---------|
| Länge-L  | 2000 mm |
| Breite-B | 70 mm   |
| Höhe-H   | 53 mm   |
| Gewicht  | 2.5 kg  |



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten