

2120HR.834.000.403

VICO_2000_HR_830_14000_ND_Sen



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.


Technische Daten:

Lampenlichtstrom	14700 lm
Leuchtenlichtstrom	13965 lm
Systemeffizienz	152 lm/W
Systemleistung	91 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	24,6
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

Dimensionen:

Länge-L	2000 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	53 mm
Gewicht	2.5 kg

LVK:



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten