

241530.834.001.704

VICO pro_1500_30_830_18000_DA



IP 20



LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.


Technische Daten:

Lampenlichtstrom	18275 lm
Leuchtenlichtstrom	17360 lm
Systemeffizienz	145 lm/W
Systemleistung	120 W
Farbwiedergabeindex	>=80 Ra
Farbtemperatur	3000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>36.000h (L80/B10)
UGR	25,1
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	57 mm
Gewicht	2.5 kg

LVK:



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Letzte Änderung: Mittwoch, 25. Oktober 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten