

251510.844.000.703

VICO pro\_1500\_100\_840\_14000\_dif\_ND\_IP54



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:

Lampenlichtstrom	16600 lm
Leuchtenlichtstrom	14110 lm
Systemeffizienz	141 lm/W
Systemleistung	100 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	4000 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	28,9
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

#### LVK:



#### Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. November 2023, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten