

251560.865.001.702

VICO pro\_1500\_60\_865\_10000\_DA\_IP54



IP 54




LED-Lichtbandeinsatz für VICO-Trageschienen mit dreireihigem frei wählbarem Linsensystem und mit verschiedenen Lumenpaketen. Die Einsätze sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind in den Steuermodi ND und DA bestellbar. Die Montage/Demontage erfolgt werkzeuglos an den Tragschienen. Optional sind Notlichteinsätze mit Akku für 3 Std. oder Einsatz für Zentralbatterie lieferbar. Ebenfalls ist Sensorik erhältlich.

#### Technische Daten:


Lampenlichtstrom	10700 lm
Leuchtenlichtstrom	10165 lm
Systemeffizienz	161 lm/W
Systemleistung	63 W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	6500 K
Farbtoleranz	3
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)
UGR	20,3
Spannung	230V / 50Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C

#### LVK:



#### Dimensionen:

Länge-L	1500 mm
Breite-B	70 mm
Höhe-H	67 mm
Gewicht	2.5 kg



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2024, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ludwig Leuchten  
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 55  
72555 Metzingen, Germany

+49 (0)3571 4217 - 0

✉ [info@ludwig-leuchten.de](mailto:info@ludwig-leuchten.de)  
🌐 [www.ludwig-leuchten.de](http://www.ludwig-leuchten.de)